



CEMENTO DE APARAR

	UNIDAD		METODO
Color		Blanco lechoso	
Sustancia Seca	%	5 – 7	ISO 1625
Viscosidad por Brookfield	CPS	12000 – 14000	ISO 2555
Densidad	G/cm ³	0,65 – 0,68	DIN 51757
Material Utilizado		Caucho Natural, resinas y solventes.	
Presentación		Envases de hojalata de 18 lts, 10 lts, 4 lts y 1 litro	
Vida Útil		6 meses	

USO Y APLICACIONES

Aplicaciones: Es un adhesivo liviano ideal para el armado de calzados, prendas de vestir y marroquinería (pegado de entretelas, cinturones, etc.)

Uso: Aplicar una capa de adhesivo sobre las partes a unir (previa limpieza y raspado), dejar secar a temperatura ambiente y luego unir ambas partes.

PRECAUCIONES

El adhesivo es inflamable. Las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. Esta prohibido trabajar en fuentes cercanas de ignición y fumar en éstas áreas de trabajo.

GARANTÍA:

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en la experiencia de instalaciones en obras, sin embargo, la aplicación de este producto en la obra esta fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto del uso que se le pretenda dar, el usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación diferente a la anteriormente mencionada.

Compañía Casco Argentina S.A. repondrá todo material defectuoso que le sea devuelto, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación, o daños en obra.

NOTA:

La información contenida en la presente hoja esta basada en el mejor conocimiento de nuestra empresa, sobre el producto al que se refiere, y no constituye una garantía tácita ni explícita.

*Ni **Compañía Casco Argentina S.A.** ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información.*

**Departamento Técnico.
COMPAÑÍA CASCO ARGENTINA S.A.**

MATHEU 2410 – (B1754AQT) San Justo – (Pcia. De Bs. As.)

Tel./Fax: 4482-0940/ 4484-7172

E-mail: dtecnico@cascoargentina.com.ar

Website: www.cascoargentina.com.ar